ergolastec® OIL superdrain

Version 03/2020

Die Öl-, Fett- und Kraftstoff-beständige Lochmatte mit dem AGR-Gütesiegel.

- Die Matte ist gegen diverse Öle, Fette, handelsüblichen **Kühlschmier-, Kraftstoffe und unpolare Lösemittel beständig**.
- Durch die Noppenstruktur ist die Lochmatte **extrem rutschfest**.
- Durch die Sechseck-Loch-Geometrie wird eine große Anzahl an Löchern auf kleinstmöglichen Raum ermöglicht - dies bewirkt ein **noch schnelleres Abfließen von Flüssigkeiten**.

Oberfläche	Größe	Brandschutz-klasse	Werkstoff	Härte	Farbe
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	

*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Gemäß EN 13501 beständig gegen kurzfristigen Funkenflug und Schweißperlen
***Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen

Oberflächen- und Rückseitengeometrien







DRY = Trockene Arbeitsbedingungen; WET = Feuchte Arbeitsbedingungen; DIAMOND = Rutschige Arbeitsbedingungen; QUARZ = Sehr rutschige Arbeitsbedingunge; SUPERDRAIN = Nasse Arbeitsbedingungen

OIL superdrain

KRAIBURG MATTING SYSTEMS

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG - MATTING SYSTEMS - Webersdorf 11, 5132 Geretsberg, Austria
Tel.: +43 (0)77487241-0, ergolastec@kraiburg.at, www.matting-systems.at

AUSTRIA